

**DETACHABLE COMPONENTS**

Cabeçote amovível para uma limpeza fácil e rápida

Detachable headpiece for quick and easy cleaning

Abnehmbares Kopfteil schnelle und einfache Reinigung aller Teile

Unité électrique extractible pour faciliter le nettoyage convenable de toutes les pièces

Cabezal extraíble para una limpieza sencilla y efectiva de todas las piezas

**SAFE DRAIN**

Torneiras com sistema de segurança para uma fácil e segura drenagem do óleo

Taps with security system for fast and safe drainage of oil

Hähne mit Sicherheitssystem für das einfache und sichere Abfließen des Öls.

Robinets avec système de sécurité pour une vidange facile et en sécurité de l'huile

Grifos com sistema de seguridad para fácil desague del aceite

**COLD ZONE**

Cuba com zona fria para maior tempo útil do óleo

Tank with cold zone for a longer lifetime of the frying oil

Becken mit Kaltzone für eine längere Lebensdauer des Öls

Cuve avec zone froide pour une plus longue durée de vie de l'huile de friture

Cuba con zona fría para un duración más grande del aceite

**ELECTRIC**

Alimentação elétrica

Electric power

Strom

Fonctionnement à l'électricité

Eléctrico


5 l

220x250x104mm
FF 6 V20

**2x
5 l**

220x250x104mm
FF6+6 S V20

	Código Code	Produtividade Productivity	Capacidade óleo Oil capacity	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
FF 6 V20	2.0.085.3000	10 kg/ h	5 l	265x430x335 mm	6.5 kg	3 kW	220-240 V
FF6 S V20	2.0.085.3010	10 kg/ h	5 l	265x430x335 mm	6.5 kg	3 kW	220-240 V
FF 6+6 V20	2.0.086.3000	10 + 10 kg/ h	5 + 5 l	525x430x335 mm	12 kg	3 + 3 kW	220-240 V
FF6+6 S V20	2.0.086.3010	10 + 10 kg/ h	5 + 5 l	525x430x335 mm	12 kg	3 + 3 kW	220-240 V


8 l

SAFE DRAIN

220x250x104mm
FF10 S V20

**2x
8 l**

SAFE DRAIN

220x250x104mm
FF 10+10 V20

	Código Code	Produtividade Productivity	Capacidade óleo Oil capacity	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
FF 10 V20	2.0.087.3000	13 kg/ h	8 l	265x475x375 mm	8 kg	3.5 kW	220-240 V
FF10 S V20	2.0.087.3010	13 kg/ h	8 l	265x475x375 mm	8 kg	3.5 kW	220-240 V
FF 10+10 V20	2.0.088.3000	13 + 13 kg/ h	8 + 8 l	525x475x375 mm	14 kg	3.5 + 3.5 kW	220-240 V
FF10+10 S V20	2.0.088.3010	13 + 13 kg/ h	8 + 8 l	525x475x375 mm	14 kg	3.5 + 3.5 kW	220-240 V
FF 10 TR V20	2.0.089.3000	15 kg/ h	8 l	265x475x375 mm	8.5 kg	5.1 kW	400V
FF 10+10 TR V20	2.0.090.3000	15 + 15 kg/ h	8 + 8 l	525x475x375 mm	16 kg	5.1 + 5.1 kW	400V


10 l

SAFE DRAIN

276X276X104

**2x
10 l**

SAFE DRAIN

276X276X104

	Código Code	Produtividade Productivity	Capacidade óleo Oil capacity	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
FF 15 TR V20	2.0.091.3000	20 kg/h	10 l	325x500x415 mm	10.8 kg	7.5 kW	400V
FF 15+15 TR V20	2.0.092.3000	20+20 kg/h	10+10 l	653x500x415 mm	20.6 kg	7.5 + 7.5 kW	400V