

COMPASS

MULTI BOILER

EN Perfect for serving cup after cup of quality coffee, making it easy to adapt any production parameter to the characteristics of speciality coffees or special blends.

PT Perfeita para servir, chávena após chávena, um espresso de qualidade, adaptando os parâmetros de produção às características específicas de cafés de origem ou blends especiais.

DE Die Möglichkeiten für Temperaturkontrolle und Feinsteuerung aller Parameter macht diese Maschine ideal für die Zubereitung von Spezialitätenkaffee.

FR Prépare un espresso de qualité, en adaptant les paramètres en fonction de la nature spécifique de chaque café, qu'il soit un café d'origine ou un blend spécial.

ES Prepara un café de calidad, ajustando los parámetros a las características de cualquier café, sea de origen o blend, logrando taza tras taza un expreso de calidad.

Touch Screen &
Digital Management

Cool Touch
Steam Wands

Energy Saving





M U L T I B O I L E R

COMPASS

COMPASS

MULTI BOILER



Multiboiler



Multiple
PID



PHS



Digital
Management



Brew Pilot



Shot
Timers



Static
Pre-Infusion



Insulated
Boilers



360°
Mobility
Knobs



Temp. Controlled
Hot Water



Cool Touch
Wands



LED
Lighting



	COMPASS 2 MB	COMPASS 3 MB	COMPASS 2 DB	COMPASS 3 DB
Groups Grupos	2	3	2	3
Boiler technology Tecnologia aquecimento	Multiboiler	Multiboiler	Dual Boiler	Dual Boiler
Temperature control Controlo de temperatura	PID + PHS	PID + PHS	PID + PHS	PID + PHS
Steam boiler capacity/ power Caldeira vapor capacidade/ potência	10.5 l @ 3 kW	12 l @ 3.5 kW	10.5 l @ 3 kW	12 l @ 3.5 kW
Coffee boiler capacity/ power Caldeira café capacidade/ potência	2 x 0.5 l @ 1.5 kW	3 x 0.5 l @ 1.5 kW	0.8 l @ 2 kW	0.8 l @ 2 kW
1 Hot water with temperature control 1 Água quente com controlo de temperatura	•	•	optional opcional	optional opcional
2 Cool Touch steam wands 2 lanças vapor Cool Touch	•	•	optional opcional	optional opcional
LED lighting Iluminação LED	•	•	•	•
Overall power Potência total	3.7 ~ 6.7 kW	4.3 ~ 8.8 kW	3.5 ~ 5.5 kW	4.2 ~ 6.2 kW
Power supply Alimentação	~220-240 V/ 400 V ~2 N	400 V ~2 N	~220-240 V/ 400 V ~2 N	~220-240 V/ 400 V ~2 N
Dimensions/ weight Dimensões/ peso	750x600x590 mm/ 61 kg	960x600x590 mm/ 73 kg	750x600x590 mm/ 60 kg	960x600x590 mm/ 75 kg
Packaging/ weight Embalagem/ peso	870x710x750 mm/ 74 kg	1080x710x750 mm/ 85 kg	870x710x750 mm/ 78 kg	1080x710x750 mm/ 92 kg