

SP II

SPECIAL PERFORMANCE

PROFESSIONAL GRINDER | MACINACAFFÈ PROFESSIONALE

TECHNICAL DATA | DATI TECNICI

Voltage / Frequency / Phase	Tensione / Frequenza / Fase	220-240 / 50 / 1
Watt	Watt	720 W
RPM	Giri motore	650 rpm Giri/min
Grinding capacity	Capacità macinazione	5-6 kg/day giorno
Grinding time for single espresso	Tempo di macinazione per espresso singolo	2.2 s

EQUIPMENT FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

Bean hopper slide	Saracinesca per tramoggia
Overload protection	Protezione da sovraccarico
Multifunction display & control unit	Controllo multifunzione tramite display
Stepless grind adjustment	Regolazione macinatura micrometrica
Dual cooling fan system	Ventilazione doppio fan
Safety switch under the bean hopper	Switch di sicurezza per campana
Safety switch behind the spout	Switch di sicurezza per becco di erogazione

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE, CB REPORT, KTC

COLOR OPTIONS | ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Black, White, Grey, Silver, Red	Nero, Bianco, Grigio, Argento, Rosso
Other colors on request	Altri colori su richiesta



Other elec. specifications available on request | Voltaggi speciali a richiesta



Ø 75 SP mm
Titanium coated
Macine al titanio alta
resistenza



2.0 kg



220 x 620 x 370 mm



16.3 kg Net | Netto
18.4 kg Gross | Lordo

LUNA

PROFESSIONAL GRINDER | MACINACAFFÈ PROFESSIONALE

TECHNICAL DATA | DATI TECNICI

Voltage / Frequency / Phase	Tensione / Frequenza / Fase	220-240V, 50/60 Hz, 1~ 110-127V, 60 Hz, 1~ 100V, 50/60 Hz, 1~
Max. nominal power (220-240V)	Max. Potenza nominale (220-240V)	50Hz: 460 W 60Hz: 530 W
RPM	Giri motore	1500 rpm (50 Hz) 1800 rpm (60 Hz)
Grinding capacity	Capacità macinazione	~2,8 g/s @ 250 µm (50 Hz) ~3,6 g/s @ 250 µm (60 Hz)
Grinding time for single espresso	Tempo di macinazione per espresso singolo	~2,5 s

EQUIPMENT FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

Innovative 3.5 inch touch display	Innovativo display da 3.5 pollici
3 programmable recipes	3 possibili programmi da impostare
Removable/magnetic tray	Vassoio raccogli caffè magnetico e rimovibile
Adjustable and easily removable spout	Beccuccio regolabile e facilmente estraibile
Stepless and single-handed grind-size adjustment	Regolazione micrometrica continua e regolabile con una sola mano

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

Conforms to Conforme a
IEC/EN 60335-1; IEC/EN 60335-2-64
Certified to Certificazione
UL 763; CSA C22.2 No. 195; NSF/ANSI 8

COLOR OPTIONS | ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Black, White Nero, Bianco
Other colors on request Altri colori su richiesta

Other elec. specifications available on request | Voltaggi speciali a richiesta



Ø 65 mm
Hardened steel
Acciaio temperato



2.0 kg



195 x 580 x 371 mm



11.2 kg Net | Netto
12.7 kg Gross | Lordo

ALBA

PROFESSIONAL GRINDER | MACINACAFFÈ PROFESSIONALE

TECHNICAL DATA | DATI TECNICI

Voltage / Frequency / Phase	Tensione / Frequenza / Fase	220-240V, 50/60 Hz, 1~ 110-127V, 60 Hz, 1~ 100V, 50/60 Hz, 1~
Max. nominal power (220-240V)	Max. Potenza nominale (220-240V)	50Hz: 520 W 60Hz: 600 W
RPM	Giri motore	1500 rpm Giri (50 Hz) 1800 rpm Giri (60 Hz)
Grinding capacity	Capacità macinazione	~5,6 g/s @ 250 µm (50 Hz) ~6,4 g/s @ 250 µm (60 Hz)
Grinding time for single espresso	Tempo di macinazione per espresso singolo	~1,3 s

EQUIPMENT FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

Innovative 3.5 inch touch display	Innovativo display da 3.5 pollici
3 programmable recipes	3 possibili programmi da impostare
Removable/magnetic tray	Vassoio raccogli caffè magnetico e rimuovibile
Adjustable and easily removable spout	Beccuccio regolabile e facilmente estraibile
Stepless and single-handed grind-size adjustment	Regolazione micrometrica continua e regolabile con una sola mano

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

Conforms to / Conforme a
IEC/EN 60335-1; IEC/EN 60335-2-64
Certified to / Certificazione
UL 763; CSA C22.2 No. 195; NSF/ANSI 8

COLOR OPTIONS | ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Black, White
Other colors on request

Nero, Bianco
Altri colori su richiesta

Other elec. specifications available on request | Voltaggi speciali a richiesta



Ø 80 mm
Hardened steel
Acciaio temperato



2.0 kg



210 x 620 x 386 mm



13.0 kg Net | Netto
14.5 kg Gross | Lordo